



SAGA1-L10



Algemene kenmerken

- Lichte en ergonomische handzender
- Slagvaste behuizing, beschermingsklasse IP65
- Schokbestendig ontwerp
- LED voor indicatie batterijcapaciteit
- Bereik tot ca. 100 meter
- Belettering van de drukknoppen aanpasbaar
- Zender met interne antenne
- Ontvanger voorzien van trillingsdempers en aansluitkabel
- Geavanceerd hoogfrequent-deel met 32-bits signaalcodering
- Synchrone data-overdracht met foutdetectie
- Passief nood-uit circuit en vergrendelende noodstop-knop
- Aan/uit sleutelschakelaar
- Zeer laag stroomverbruik van de handzender, tot 150 bedrijfsuren met normale alkaline AA batterijen
- Standaard geleverd met beschermhoes voor de zender, draagriem en 2 alkaline AA batterijen



Uitvoering

Zender met 8 drukknoppen met 2-traps mechanisch drukknop-element, aan/uit sleutelschakelaar en noodstop.

Specificaties

Frequentiegebied	433,050 - 434,750 MHz, vergunningvrij
Signaal-codering	32-bits, Hammingafstand ≥ 4
Zendvermogen	≤ 4 mW
Stroomverbruik	10 mA
Gebruiksduur (2 X AA alkaline)	ca. 150 uur continue
Temperatuur	-30 °C tot +70 °C
Beschermingsklasse	IP65
Uitgangsrelais	10 A / 250 VAC of 15 A / 32 VDC
Behuizing	Nylon versterkt ABS
Toepassing	Kranen, takels, diverse machines
Voedingsspanning ontvanger	14-40 VDC 24 VAC 42/48/220 VAC
Afmetingen zender	163 x 49 x 45 mm
Gewicht zender	315 gram incl. batterijen
Afmetingen ontvanger	167 x 154 x 88 mm
Gewicht ontvanger	1,4 kg, excl. aansluitkabel



Ter Steeghe Ring 63/65
3331 LX Zwijndrecht

Tel. :078 - 620 03 50

Fax :078 - 612 89 25

E-mail :algemeen@detecto.nl

Website :www.detecto.nl