

## Specificaties SAGA1-L40

[Sluiten](#)

Algemeen	
Frequentiebereik	425 ~ 446 MHz
Hammingafstand	>=4
I.D. code	32 bits, ingesteld bij productie
Omgevingstemperatuur	-35 °C / +70 °C
Kanaalafstand	267,5 KHz
Bereik	Tot ca. 100 meter
Materiaal behuizing	ABS
Beschermingsklasse	IP65
Handzender	
Voeding	vier 1,5 V AA batterijen (penlight) alkaline of NiMH
Zendvermogen	<10 mW
Modulatie	FM
Joysticks	dubbel-assig, 5-traps met optische nulstand
Drukknoppen	1-traps mechanisch schakelement
Keuzeschakelaars	3-standen, mechanisch schakelement
Afmetingen (L x B x H)	230 x 95 x 110 mm
Gewicht	870 g (incl. batterijen)
Ontvanger	
Voedingsspanning	42 / 48 / 230 VAC ±10% (50/60 Hz)
Gevoeligheid	-105 dBm
Relais	10 A / 250 VAC ; 8 A / 30 VDC
Afmetingen (L x B x H)	253 x 267 x 150 mm
Gewicht	ca. 3,0 kg (excl. aansluitkabel)

[Sluiten](#)