

Specificaties SAGA1-LB serie

[Sluiten](#)

Algemeen	
Frequentiebereik	310 ~ 331 MHz / 425 ~ 446 MHz
Hammingafstand	>=4
I.D. code	32 bits, ingesteld bij productie
Omgevingstemperatuur	-35 °C / +70 °C
Kanaalafstand	267,5 KHz
Bereik	Tot ca. 100 meter
Materiaal behuizing	ABS
Beschermingsklasse	IP65
Handzender	
Voeding	twee 1,5 V alkaline AA batterijen (penlight)
Zendvermogen	4 mW
Modulatie	FM
Drukknoppen	1-traps mechanisch schakelement (L8B) 2-traps mechanisch schakelement (L6B)
Afmetingen (L x B x H)	163 x 49 x 45 mm
Gewicht	250 g (incl. batterijen)
Ontvanger	
Voedingsspanning	24 / 42 / 48 / 110 / 230 / 400 VAC ±10% (50/60 Hz) 12-24 VDC gestabiliseerd
Gevoeligheid	-105 dBm
Relais	10 A / 250 VAC ; 15 A / 12 VDC
Afmetingen (L x B x H)	161 x 74 x 52 mm
Gewicht	1,1 kg (excl. aansluitkabel)

[Sluiten](#)